


Os Kits LCDs são periféricos ideais para aplicação OEM, que integram soluções para interface de operação touchscreen. O usuário pode interagir com o touchscreen com ou sem o uso de luvas, em ambientes internos ou externos e em aplicações antivandalismo. São muito aplicados em projetos de equipamentos eletrônicos, em cabines de estacionamento, em equipamentos de medição no chão-de-fábrica, em aparelhos médicos, em sistemas áudio visual e como interfaces homem-máquina (IHM).

Especificações:

- Telas de 7", 10.1", 12.1" e 15" LCD;
- Alimentação 12VDC;
- Interface HDMI / VGA;



Modelo	OEK-070HKS/IPS	OEK-101HKS	OEK-121HKS	OEK-150HKS
Tamanho de Tela	7"	10.1"	12.1"	15"
Formato	16 x 9	16 x 9	4 x 3	4 x 3
Tipo	TFT	TFT	TFT	TFT
Resolução	1024 x 600	1280 x 800	1024 x 768	1024 x 768
Backlight	LED	LED	LED	LED
Brilho	350 cd/m ²	400 cd/m ²	600 cd/m ²	300 cd/m ²
Ângulo de visão	U/D/L/R (85/85/85/85)	U/D/L/R (80/80/80/80)	U/D/L/R (89/89/89/89)	U/D/L/R (80/80/80/80)
Tensão de Alimentação	12VDC	12VDC	12VDC	12VDC
Dimensões da Tela Útil (LxA)	154.21 x 85.92 mm	218.46 x 137.14 mm	245.76 x 184.32 mm	304.13 x 228.10 mm
Dimensões totais da Tela (C x L x P)	164.9 x 100 x 3.5 mm	229.46 x 149.10 x 2.75 mm	260.5 x 204 x 8.4 mm	326.5 x 253.5 x 11.3 mm
Dimensão da CTRL (L x A x E)	94 x 66.5 x 16 mm	94 x 66.5 x 16 mm	94 x 66.5 x 16 mm	94 x 66.5 x 16 mm
Temperatura de Operação	0~50°C	-20~70°C	-30~85°C	0~60°C

Imagens ilustrativas:

